

# imagePROGRAF TX-3000

## ZUKUNFTSWEISENDES, LEISTUNGSFÄHIGES GROSSFORMAT-MODELL MIT FANTASTISCHER VIELSEITIGKEIT.

Der intelligente 91,4 cm breite Inkjet-Großformatdrucker, der perfekt für CAD, GIS und Plakate geeignet ist. Auf hervorragende Genauigkeit, effiziente Ausgabe, höchste Sicherheit und kostengünstigen Betrieb hin entwickelt.



- Produktive Ausgabe dank dem Design des neuen Druckkopfes und den Möglichkeiten des Endlosdrucks.
- Höchste Passgenauigkeit und einzigartige Präzision dank LUCIA TD Tinte
- Einfache Bedienung dank der zweifachen Rollenzufuhr, die zum ersten Mal bei einem 36-Zoll-Modell (91,4 cm) zu finden ist.
- Brillanter Farbumfang auf Normalpapier und hervorragende Leistung bei ungestrichenen Papieren.
- Unkomplizierte Bedienung durch einfache Rollenhandhabung, Touchscreen-Bedienung und direktes Drucken von USB-Medien.
- Druckt über einen universellen Treiber auf alle mit dem Netzwerk verbundenen Systeme der TX-Serie.
- Schick und schlank, die TX-3000 passt auch in die engsten Büroräume.
- Klassenbesten bei der Zuverlässigkeit, mit unerreichbarer Verfügbarkeit und grundsolider Sicherheit.
- Nutzen Sie alle Vorteile von höchst witterungsbeständigen Medien, ideal für CAD, GIS und Außenplakate.
- Die mitgelieferten Softwarepakete sorgen für problemlose Workflows im Großformatdruck.

### PRODUKTSORTIMENT



imagePROGRAF TX-4000



imagePROGRAF TX-3000



imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

**Canon**

---

# TECHNISCHE DATEN

# imagePROGRAF TX-3000

## Technik

<b>Druckertyp</b>	5-Farb-Drucker - 91,4 cm
<b>Drucktechnologie</b>	Canon Bubble Jet on Demand - Typ 6 Farben, eingebaut (1 Druckkopf mit 6 Chips)
<b>Zahl der Druckdüsen</b>	Gesamt: 15.360; MBK: 5.120 Druckdüsen C, M, Y, BK: jeweils 2.560 Druckdüsen
<b>Druckauflösung</b>	2.400 x 1.200 dpi
<b>Auflösung Druckdüsen</b>	2 x 1.200 mit Erkennung und Kompensation verstopfter Düsen
<b>Strichgenauigkeit</b>	Max. ±0,1 %
<b>Größe der Tintenröpfchen</b>	5 Picoliter je Farbe
<b>Tintenkapazität</b>	Mitgelieferte Tintentanks: 330 ml (MBK)/160 ml (BK,C,M,Y); Im Verkauf erhältliche Tintentanks: 160 ml/330 ml/700 ml
<b>Tintenart</b>	Pigmenttinte: 5 Farben MBK/BK/C/M/Y
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	Microsoft Windows 32 Bit: 7, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 bis 10.11, MacOS 10.12
<b>Druckersprachen</b>	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG - Weitere Informationen siehe Technische Daten
<b>Standardschnittstellen</b>	USB B Port: Type: eingebaut (Hi-Speed USB) Modus: Volle Geschwindigkeit (12 Mbit/s), Höchstgeschwindigkeit (480 Mbit/s), Massenttransfer
	Anschlussstyp: Typ B (4-polig) USB A Port: USB-Speicher (Direktdruck) Standard: IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000Base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3 x Vollduplex
	Protokoll: SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp
	WLAN: Standard: IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
	Sicherheit: WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
<b>SPEICHER</b>	
<b>Standardspeicher</b>	128 GB (Physikalischer Speicher 2GB)
<b>Erweiterungsschacht</b>	Nein
<b>FESTPLATTE</b>	
	500 GB (verschlüsselt)
<b>DRUCKGESCHWINDIGKEIT</b>	
<b>CAD Zeichnung:</b>	
<b>Normalpapier (DIN A0 Rolle)</b>	0:37 (Fast Economy Mode) 0:40 (Fast) 1:10 (Standard)
<b>Poster:</b>	
<b>Normalpapier (DIN A0 Rolle)</b>	0:42 (Fast Economy Mode) 0:42 (Fast) 1:26 (Standard)
<b>Schweres beschichtetes Papier (DIN A0 Rolle)</b>	1:43 (Fast) 2:37 (Standard)
<b>PAPIERHANDHABUNG</b>	
<b>Medienbreite</b>	Rollenpapier: 203,2 bis 917 mm Bogenware: 203,2 bis 917 mm
<b>Medienstärke</b>	0,07 - 0,8 mm
<b>Mind. bedruckbare Papierlänge</b>	203,2 mm
<b>Max. bedruckbare Papierlänge</b>	Rollenpapier: 18 m (abhängig von Betriebssystem und Anwendung) Bogenware: 1,6 m
<b>Max. Rollendurchmesser</b>	170 mm

## Papierzufuhr

<b>Breite Randlosdruck (nur Rolle)</b>	Rollenpapier: Fronteinzug, Frontausgabe Bogenware: Fronteinzug, Frontausgabe (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebels) [Empfohlen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Druckbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
<b>MAX. ANZAHL AUSGEBEBENER DRUCKE</b>	
<b>Mehrzweck Auffangkorb</b>	Standardposition: 1 Blatt (jedes Motiv)
	Flachposition: 20 Blatt (A2 Querformat, jedes Motiv, Normalpapier/beschichtetes Papier)
	Korbposition: 1 Blatt (jedes Motiv)
	Faltposition: 100 Blatt (A0/A1 Hochformat, CAD Zeichnung, Normalpapier)
	Stapelposition: 100 Blatt (A1/A2 Querformat, CAD Zeichnung, Normalpapier)
<b>Stapler</b>	
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>	
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	Druckeinheit mit geöffnetem Auffangkorb und Druckerstand: 138,9 x 98,4 x 116,8 cm (Auffangkorb offen) Gewicht: 105 kg (einschließlich Rollenhalter)
<b>Mitgelieferte Software</b>	imagePROGRAF TX-Serie Druckertreiber, Quick Utility Toolbox, Druck-Plugin für Office, Erweitertes Umfrage-Programm und Poster Artist Lite. Weitere Software zum Download über die Canon Webseite.
<b>STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG</b>	
<b>Stromversorgung</b>	Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V (50-60 Hz)
<b>Stromverbrauch</b>	Stromverbrauch (über LAN): 105 W oder weniger Im Ruhemodus (mit kabelgebundenem LAN): max. 3,6 W Im Ruhemodus (bei Nutzung aller Ports): max. 3,6 W <nur EU - Daten der Bestimmung ErP Lot 26> Ausgeschaltet: max. 0,3 W Standardeinstellung für die Dauer bis Ruhemodus: 301 Sek.
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 15 bis 30 °C, Luftfeuchte: 10 bis 80 % (ohne Kondensation)
<b>Schalldruck (ca.)</b>	Laufender Betrieb: 51dB(A) oder weniger (Normalpapier, Strichzeichnung, Standard-Modus) Betriebsbereit: 35dB(A) oder weniger (Messung gemäß ISO7779)
<b>Gesetzliche Regelungen</b>	Europa: CE-Zeichen, Russland: EAC
<b>Zertifikate</b>	ENERGY STAR (WW), TUV, CB
<b>WAS GEHÖRT DAZU?</b>	
<b>Lieferumfang</b>	Drucker, Druckkopf, Wartungskit, 3" Papierkernvorrichtung, Stromkabel (EU/UK), 1 Satz Starter-Tinte, Einrichtungsanleitung, Sicherheits-/Umweltinformationen, Software CD-ROM (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM, EU Biozid-Richtlinie, Informationen der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft, Wichtige Informationen, Kurzanleitung und Informationen zur Druckkopfanpassung
<b>OPTIONEN</b>	
<b>Optionales Zubehör</b>	Rolleneinheit: RU-32 Stapler: SS-31 5,1/7,6 cm-Rollenhalter: RH2-34
<b>VERBRAUCHSMATERIALIEN</b>	
<b>Vom Benutzer austauschbar:</b>	Druckkopf: PF-06 Tintentanks: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml) Schneidmesser: CT-07 Wartungskit: MC-30

## Haftungsausschluss

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderung der technischen Daten vorbehalten. <sup>™</sup> und <sup>®</sup>: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Materialien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.



Büro Systems AG

www.buerosystems.ch

info@buerosystems.ch

+41 61 338 88 00

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

German Edition

© Canon Europa N.V., 2018

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10

D-47807 Krefeld

Canon Helpdesk

Tel. 069 29 99 36 80

canon.de

Stand: Dezember 2017

Bestell-Nr.: 1700329