

DAS ZUKUNFTS- WEISENDE INKJETSYSTEM FÜR HOCHWER- TIGE GROSSFOR- MATDRUCKE BIS 91,4 CM BREITE

Der TM-300 und TM-305 ist kompakt gebaut und erzeugt 60 % weniger Lärm. Dadurch ist er ideal für kleinere Büros. Sogar auf Normalpapier druckt das Vollpigment-Tintensystem Lucia TD präzise Linien, randscharfen Text und lebendige Farben, und das bei verbesserter Wasserbeständigkeit.



TM-305



TM-300



TM-305

- Das einzigartige 5-Farb-Tintensystem Lucia TD von Canon ist Garant für hochpräzisen CAD- und Plakatdruck.
- Dank einem 2,72 cm breiten 6-Kanal-Druckkopf und optimierten Druckabläufen erzielen Sie eine höhere Produktivität.
- Die schmale Stellfläche und die Frontbedienung ermöglichen es, den imagePROGRAF TM-300 und TM-305 direkt an der Wand zu platzieren.
- Eine leichtgängige Schneideeinheit, geringere Vibrationen und ein gedämpftes Gebläse reduzieren den Lärmpegel um 60 %.
- Eine höhere Dichte, lebendigere Farben sowie schärfere Linien und Text auf ungestrichenem Papier prädestinieren ihn für den PoS- und Plakatdruck.
- Da sich Tintentanks während des Druckens austauschen lassen („Hot Swap“), können Sie nonstop produzieren.
- Das schnellere Rendern des HP-GL/2 von L-COA PRO schlägt sich in höherer Produktivität nieder.
- Nicht nur große Unternehmen und öffentliche Einrichtungen werden die verbesserten Sicherheitsfunktionen des imagePROGRAF TM-300 und TM-305 schätzen.
- Mit den wasserfesten Bedruckstoffen von Canon sind Displays auch ohne Laminierung im Außenbereich länger einsetzbar.
- Direct Print & Share, PosterArtist Lite und Free Layout Plus vereinfachen die CAD- und Plakatproduktion.

PRODUKTSORTIMENT



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36



TM-205

Technik

Druckertyp

Drucktechnologie

Druckauflösung

Zahl der Druckdüsen

Strichgenauigkeit

Auflösung Druckdüsen

Größe der Tintentröpfchen

Tintenkapazität

Tintenart

Kompatible Betriebssysteme

Druckersprachen

Standardschnittstellen

SPEICHER

Standardspeicher

Festplatte

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

CAD Zeichnung:

Normalpapier (DIN A0-Rolle)

Plakat:

Normalpapier (DIN A0-Rolle)

Schweres beschichtetes Papier (DIN A0-Rolle)

DRUCKMEDIENHANDLING

Medienzufuhr und -ablage

Medienbreite

Medienstärke

min. bedruckbare Papierlänge

max. bedruckbare Papierlänge

max. Rollendurchmesser

Rollenkerngröße

Empfohlene Randbereiche

Ränder Druckbereich

TM-300

TM-305

5-Farb-Drucker - 91,4 cm
Canon Bubble Jet on Demand - Typ 6 Farben, eingebaut (1 Druckkopf mit 6 Chips)
2.400 x 1.200 dpi
15.360 Düsen (MBK: 5.120 Düsen, weitere Farben: je 2.560 Düsen)
max. ±0,1 %
1.200 dpi (2 Zeilen)
min. 5 Pikoliter pro Farbe
Tintentanks: 130 ml und 300 ml
Mitgelieferte Tintentanks: MBK: 130 ml, CMYK: je 90 ml
Pigmenttinten - Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow
Microsoft Windows 32-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10
64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10, Windows Server 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 bis 10.11, macOS 10.13
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Version JFIF 1.02)
SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Version 1.7), JPEG (Version JFIF 1.02)
USB A-Port: USB-Speicher (Direktdruck)
USB B-Port: eingebauter Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE 802.3 10-Base-T/IEEE 802.3u 100Base-TX/IEEE 802.3ab 1000Base-T/IEEE 802.3x Full Duplex
WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b

2 GB

128 GB (physischer Arbeitsspeicher 2 GB)

-

500 GB

0:40 (Schneller Sparmodus)
0:46 (Schnell)
1:14 (Standard)

0:44 (Schnell)
1:18 (Standard)

1:41 (Schnell)
2:36 (Standard)

Rolle: eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorn
Bogenware: Zufuhr oben, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr mittels Medien-Freigabehebel)

Rollenpapier: 20,3 bis 91,7 cm
Bogenware: 20,3 bis 91,7 cm

Rollenpapier / Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm

Rollenpapier: 20,3 cm
Bogenware: 27,9 cm

Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung)
Bogenware: 1,6 m

15 cm
Innendurchmesser der Rollenspule: 5,1 cm / 7,6 cm

Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm
Bogenware: oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm

Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm
Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm, seitlich 0 mm

Bogenware (nur für Apple AirPrint): oben 3 mm, unten 12,7 mm, seitlich 3 mm
Bogenware (für sonstige): oben 3 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm

Zufuhrkapazität

Breite Randlosdruck (nur Rolle)

max. Anzahl ausgegebener Drucke

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen B x T x H (cm) und Gewicht (kg)

Abmessungen und Gewicht verpackt B x T x H (cm) und Gewicht (kg)

STROMVERSORUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

Stromversorgung

Stromverbrauch

Betriebsumgebung

Geräuschbelastung (Lautstärke/Druck)

Gesetzliche Regelungen

Zertifikate

WAS GEHÖRT DAZU?

Lieferumfang:

Mitgelieferte Software

OPTIONEN

Optionales Zubehör

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Vom Benutzer austauschbar

Haftungsausschluss

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. TM und [®]: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Materialien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.

Fußnoten

^① Starke Krümmungsverhältnisse ausgeschlossen.

TM-300

TM-305

Manuelle Umschaltung durch Benutzer

51,5 cm (JIS B2), 72,8 cm (BIS B1), 59,4 cm (ISO A1), 84,1 cm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [druckbar] 25,7 cm (JIS B4), 29,7 cm (ISO A3), 32,9 cm (ISO A3+), 42 cm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 30 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm

Ständer/Korb - Standardposition: 1 Bogen
Ständer/Korb - flache Position: 20 Bögen DIN A1, A2 quer ^①

Haupteinheit, Druckerständer und Korb
128,9 x 88,7 x 106 cm (Auffangkorb offen)
128,9 x 75,7 x 106 cm (Auffangkorb geschlossen)
60 kg (mit Rollenhalter-Set, ohne Tinte und Druckkopf)

Drucker (Haupteinheit mit Druckerständer (SD-32) und Palette):
146,2 x 91,3 x 96,1 cm; 105 kg

100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Betrieb: max. 69 W
Ruhemodus: max. 3,6 W
Standardeinstellung für die Dauer bis Ruhemodus: ca. 5 Minuten
Ausgeschaltet: max. 0,3 W

Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel. Feuchte (keine Kondensation)

Betrieb: 44 dB(A) (Normalpapier, Strichzeichnung, Standardmodus)
Standby: max. 35 dB(A)

Betrieb: 6 Bels (Normalpapier, Strichzeichnung, Standardmodus) (gemessen nach ISO 7779)

Europa: CE-Zeichen, Russland: EAC

TÜV, CB

Drucker, Druckerständer, Druckkopf, 7,6 cm-Kernvorrichtung, Stromkabel (EU/UK), 1 Satz Starter-Tinte, Einrichtungsanleitung, Sicherheits-/Umweltinformationen
CD-ROM mit Anwender-Software (Windows)
PosterArtist Lite CD-ROM, EU-Biozid-Richtlinie, Informationen der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft, Wichtige Informationen

imagePROGRAF TM-Serie Druckertreiber, Druck-Plugin für Office, Quick Utility Toolbox und PosterArtist Lite
Andere Software als Internet-Download verfügbar.

51/7,6 cm-Rollenhalter: RH2-35

Tintentanks: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Druckkopf: PF-06
Schneidmesser: CT-08
Wartungskit: MC-31



Büro Systems AG

www.buerosystems.ch

info@buerosystems.ch

+41 61 338 88 00

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition

© Canon Europa N.V., 2018